

 <b>Gestión De Calidad</b>	<b>Química Maguey Ltda.</b>	Código	FC	8	08
		Versión	1		
		Fecha de Validación	05	11	2019
		Cláusula Norma:	8		
	Formulario				
	Ficha Técnica	Páginas:	1 de 1		

# AGUA DESMINERALIZADA ANTICORROSIVA QM

PARA SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO DE VEHÍCULOS AUTOMOTRICES

**AGUA DESMINERALIZADA ANTICORROSIVA QM** es un producto desarrollado para aplicación directa en sistemas de refrigeración por agua de motores automotrices que operan en condiciones de temperatura ambiental moderada.

**AGUA DESMINERALIZADA ANTICORROSIVA QM** es un producto en base a agua des-ionizada y agentes inhibidores de oxidación, corrosión y herrumbre, que provee excelente protección contra óxidos e incrustaciones.

<b>Especificaciones Técnicas</b>	pH	7.5 – 8.0
	Peso específico a 20/20 °C	1.01- 1.03
	Apariencia	Líquido transparente de color verde
	Pto de Ebullición a 760 mm Hg,	100°C
	Base anticorrosivo	Aditivos antioxidantes, anticorrosivos.

## Aplicaciones:

**AGUA DESMINERALIZADA ANTICORROSIVA QM** se recomienda para todos los sistemas de enfriamiento que usan metales convencionales incluyendo los de aluminio. Se recomienda su uso en circuitos de refrigeración de motores diesel o gasolineros que operan en condición climática moderada.

## Instrucciones de uso:

Producto de aplicación directa

## Precauciones:

<b>Primeros Auxilios</b>	Contacto Dérmico	Lavar con abundante agua, el área afectada. Si persiste la irritación consultar médico
	Contacto Ocular	En caso de contacto ocular, lavar con abundante agua por 5 minutos.
	Ingestión	Dar a beber abundante agua. No inducir vómitos. Consulte a un médico con urgencia.

**MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**Mantener en envase original cerrado, no mezclar con otros productos químicos**