

 <p>Sistema de Gestión De Calidad</p>	Química Maguey Ltda.		Código	FC	8	08	
			Versión			1	
	Formulario		Fecha de Validación	05	11	2019	
			Cláusula Norma:	8			
Ficha Técnica		Páginas:	1 de 1				

ACEITE DE CORTE EMULSIONABLE QM

ACEITE DE CORTE EMULSIONABLE al ser mezclado con agua, forma una densa emulsión blanca, muy estable, con buenas propiedades anticorrosivas. Permite una larga duración de las herramientas y un buen terminado de las piezas en todas las operaciones de corte, en donde se puede emplear un aceite de corte emulsionado que no requiera de propiedades de Extrema Presión

Aplicación:

ACEITE DE CORTE EMULSIONABLE puede ser empleado en la mayoría de los procesos normales de maquinado como por ejemplo; taladrado, fresado, torneado, perforado y aserrado de los materiales más usuales. También puede ser usado en operaciones de esmerilado.

Para las operaciones normales de maquinado, dependiendo de la severidad de trabajo, se recomienda emplearlo en una proporción que varía entre 1:10 de aceite/agua para los más severos y 1:50 para los menos.

Siempre agregue el Aceite de Corte Emulsionable al agua en un recipiente separado, a la concentración indicada y con la mayor agitación posible.

Especificaciones Técnicas	Densidad a 15°C, (kg/l)	0,900-0,930
	Viscosidad cinemática, cSt. a 40°C	30
	Punto de Inflamación	> 63°C

Precauciones:

Primeros Auxilios	Contacto Dérmico	Lavar con abundante agua el área afectada.
	Contacto Ocular	Lavar con abundante agua. Con párpados abiertos.
	Ingestión	Dar abundante agua. No inducir vómitos. Consulte a un médico con urgencia.

MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
Mantener en envase original cerrado, no mezclar con otros productos químicos