

 <p>Sistema de Gestión De Calidad</p>	Química Maguey Ltda.	Código	FC	8	08
		Versión	1		
		Fecha de Validación	05	11	2019
		Cláusula Norma:	8		
Formulario					
Ficha Técnica		Páginas:	1 de 1		

QM-40

LUBRICA PENETRA DESAGRIPA

QM-40 debido a sus componentes activos es muy penetrante, baja la tensión superficial del agua desplazándola de las superficies metálicas. Deja una película afín con los metales y repelente al agua que inhibe la corrosión del metal producida por la humedad, aire salino y contaminación de ambientes industriales.

Especificaciones Técnicas	Agentes Activos	100%
	Apariencia	Líquido, color café, suave olor a solvente
	Punto de Inflamación	40 - 50 ° C
	Densidad a 15°C	0,80 - 0,82 g
	Solubilidad	Soluble en solventes derivados del petróleo
	Estabilidad	2 años en condiciones normales(0 °C y 50 °C)

Aplicaciones:

QM-40 protege superficies metálicas al descubierto en almacenamiento o en proceso. Protege cadenas, tornos, maquinaria metal-mecánica, herramientas, bisagras, pernos, etc.

La película formada es insoluble en agua y fácilmente removible con limpiadores base solvente (**Solvente Dieléctrico QM**).

Equipos eléctricos: Desaloja el agua de motores eléctricos inundados, bujías, bobinas, distribuidores, motores de partida, terminales de batería, sin dañar lacas y barnices.

Lubricante: Lubrica, penetra y desagra piezas de mecanismos móviles, cadenas, bisagras, chapas, cerraduras. Erradica crujidos molestos, dejando una película para un funcionamiento más suave. Afloja pernos, tuercas, piezas que estén oxidadas o agripadas.

Instrucciones de Uso:

En superficies plásticas o de caucho, asegúrese que el material es resistente al producto. Pruebe en superficies pequeñas.

QM-40 aplíquelo periódicamente con pistola o brocha, cuidando de cubrir completamente la superficie a ser tratada.

Para tratamiento por inmersión de motores eléctricos inundados, deje actuar el producto por 5 - 10 minutos, teniendo presente las medidas de seguridad.

Precauciones:

Mezcla inflamable, no manipular cerca de fuentes de ignición.

Como todo producto base solventes orgánicos se debe evitar la inhalación excesiva de vapores especialmente en lugares cerrados.

El contacto excesivo con la piel puede causar dermatitis.

Primeros Auxilios	Contacto Dérmico	Lavar con abundante agua. Usar equipos de protección personal.
	Contacto Ocular	Lavar con abundante agua limpia, por un tiempo mínimo de 20 minutos. Si la irritación persiste, consulte a un médico.
	Inhalación	Sacar al afectado al aire fresco. Obtener atención médica.
	Ingestión	Dar a beber abundante agua. No inducir vómitos. Consulte a un médico con urgencia.

MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
Mantener en envase original cerrado, en lugar fresco, lejos de ignición
No mezclar con otros productos químicos

La Estación N°237 Buin - Chile Fonos: 28211054 – 28219212
e-mail: ventas@maguey.cl