

 Sistema de Gestión De Calidad		Química Maguey Ltda.			
		Código	FC	8	08
		Versión	1		
		Fecha de Validación	05	11	2019
Formulario		Cláusula Norma:	8		
Ficha Técnica		Páginas:	1 de 2		

IMPRIMANTE GRIS

IMPRIMANTE GRIS es un sello especialmente formulado para proteger pisos de concreto del desgaste por fricción, de la acción química y de filtraciones de líquidos. De características antideslizantes, puede ser usado en zonas exteriores.

IMPRIMANTE GRIS está formulado con una resina termoplástica de monómeros acrílicos disuelta en solvente que permite una rápida penetración en el concreto, sellando este de forma rápida. Una vez seco deja un film que evita la formación de polvo propio de pisos de concreto, siendo ideal para bodegas donde se almacenarán alimentos, vestuario, medicinas y cámaras frigoríficas entre otros.

Especificaciones Técnicas	pH (puro)	No aplica
	Peso específico	0,90 - 0,95
	Apariencia	Líquido gris, viscoso de olor característico
	Punto de inflamación (coc)	6,5 °C
	Inflamabilidad (aplicado y seco)	No se inflama
	Toxicidad Ambiental	VLA-EC 100 ppm
	Solventes	Hidrocarburos Aromáticos
	Rendimiento	2 - 5 M ² por litro según método de aplicación
	Estabilidad	2 años en condiciones normales (0 °C y 50 °C)
	Temperatura de aplicación	Superior a 18 °C

Instrucciones de Uso:

1. El piso debe estar nivelado, si no debe ser reparado. Si el piso es nuevo retire todo el polvo existente, residuos de pintura, siliconas, etc.
2. Lavar y desengrasar (recomendamos Antigrasa Potenciado 1:1 a 1:2)
3. Enjuagar y dejar secar.
4. Aplique **Imprimante Gris** con rodillo para solvente o brocha, la cantidad necesaria, evitando excesos.
5. Deje secar de 4 a 6 horas dependiendo de temperatura ambiente, y aplique una segunda mano. De requerir otras manos, respete los tiempos de secado.
6. Si el piso es nuevo retire todo el polvo existente, como también elimine residuos de pintura, siliconas, etc.
7. Para la mantención, recomendamos utilizar Atrapa Polvo, Multiuso o Antigrasa Múltiple.

Nota; ANTES DE APLICAR, AGITE EL PRODUCTO CON UNA VARILLA LIMPIA DE MADERA, METAL O TUBO DE PVC, HASTA DEJAR HOMOGÉNEA LA MEZCLA (APROX. 2 MIN.).

Manipulación y almacenamiento:

 Sistema de Gestión De Calidad		Química Maguey Ltda.			
		Código	FC	8	08
		Versión	1		
		Fecha de Validación	05	11	2019
Formulario		Cláusula Norma:	8		
Ficha Técnica		Páginas:	2 de 2		

Producto inflamable, almacenar alejado de toda fuente de calor o de ignición, bajo techo o en un tanque de almacenamiento y a temperatura inferior a los 40 °C.

IMPORTANTE: Por ser un producto que contiene solventes de características aromáticas, se recomienda aplicar con ventilación adecuada. No fume antes, ni durante la aplicación del producto. Use máscara protectora para evitar inhalación.

Mantener en sus envases originales y lejos de toda fuente de contaminación.

Precauciones:

- **Aplicar en áreas ventilada.**
- **Producto inflamable.**
- **No dejar al alcance de los niños.**

Precauciones: Inflamable. No use cerca de fuego o llama.

Primeros Auxilios	Contacto Dérmico	Lavar con abundante agua. Usar equipos de protección personal.
	Contacto Ocular	Lavar con abundante agua. Aplicar una solución estéril de bicarbonato de sodio al 2%. Si la irritación persiste, consulte a un médico. Salpicaduras del producto puro pueden ocasionar irritación ocular
	Inhalación	Retirar a la persona a un lugar ventilado. Evite respirar los vapores en forma innecesaria.
	Ingestión	Dar a beber abundante agua. No inducir vómitos. Consulte a un médico con urgencia.

MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
Mantener en envase original cerrado, no mezclar con otros productos químicos